



CF500 TIP GUARD


CLEAR FAST

7/8"

CF500 TIP GUARD CLEAR FAST

A TIP GUARD B TIP C SEAL

- Quick replacement of spray tips.
- Fast and safe cleaning.
- Maximum working pressure 500 bar (7,252 psi).
- Durable tungsten carbide insert.
- Excellent finish.



A PORTABOQUILLAS B BOQUILLA C JUNTA

- Rápida sustitución de la boquilla de pulverización.
- Limpieza fácil y segura.
- Presión máxima de trabajo 500 bar (7,252 psi).
- Inserto en carburo de tungsteno de larga duración.
- Excelente acabado.

A GARDE-BUSE B BUSE C JOINT

- Replacement rapide de la buses de pulvérisation.
- Nettoyage simple et sûr.
- Pression de travail maximale 500 bar (7,252 psi).
- Longue durée de la plquette en carbure de tungstène.
- Finitions excellentes.

A DÜSENSCHUTZ B DÜSE C DICHTUNG

- Rasches austauschen del Sprühdüsen.
- Einfache und sichere säuberung.
- Max. arbeitsdruck 500 bar (7,252 psi).
- Lange lebensdaues des einsetzes aus wolframkarbid.
- Ausgezeichnete verarbeitung.

WARNING! / ¡ATENCIÓN! ATTENTION ! / ACHTUNG!



EN

- Never spray without a tip guard.
- Never place your hands or fingers in front of the tip guard.
- Never point the gun at yourself or at anyone else.
- Release the pressure and secure the trigger lock before installing, cleaning, or replacing the tips.
- Do not tamper the product.

ES

- Nunca pulverice sin un portaboquillas.
- No ponga las manos o los dedos delante del portaboquillas.
- Nunca apunte la pistola hacia uno mismo o hacia cualquier otra persona.
- Libere la presión y asegure el seguro del gatillo antes de instalar, limpiar o cambiar las boquillas.
- No modifique el producto.

FR

- Ne jamais pulvériser sans protection de buse.
- Ne pas mettre vos mains ou vos doigts devant le garde-buse.
- Ne jamais orienter le pistolet vers vous ou vers une autre personne.
- Relâchez la pression et verrouillez de la gâchette avant d'installer, nettoyer ou changer les buses.
- Ne modifiez pas le produit.

DE

- Sprühen Sie niemals ohne Düsenabdeckung.
- Halten Sie niemals die Hände oder Finger vor die Düsenabdeckung.
- Die Pistole niemals auf sich selber oder auf andere Personen richten.
- Lassen Sie den Druck ab und sichern Sie die Abzugssperre, bevor Sie die Düsen installieren, reinigen oder austauschen.
- Das Produkt nicht verändern.



CF500 TIP GUARD

CLEAR FAST

826808

SAMOA Industrial, S.A. - GIJÓN (Asturias) - SPAIN
Tel.: +34 985 381 488 - info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com